


# Tehlovka STANDARD

Tenký obkladový pásik s rustikálnym tehlovým povrchom a jemne nepravidelným okrajom. Je určený na obklad fasád domov či efektnú dekoráciu vnútorných stien. Vďaka hrúbke iba 12 mm nachádza široké využitie pri aplikácii na zateplené fasády budov, ktorým dodáva nezameniteľný dizajnový vzhľad. Použitie interiéru aj exteriéru.

## Rozmery výrobkov (mm)



## Farebné prevedenie



F04 Mix (Piesková)



F01 Mix (Hnedá)



Rustik Mix (Tehlová)



F05 Mix (Oranžová)



F13 Mix (Vínová)



F30 Mix (Hnedo-červená)

\* všetky farby je možné vyrobiť aj v čistom prevedení (bez mixu)

## Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)			m. j.	balenie	hmotnosť balenia	ks/ balenie	hmotnosť/ m2
	dĺžka	šírka	výška					
Obkladový prvok	210	-	63	m2	1 m2	18 kg	60	± 18 kg/m2
Rohový prvok	200	85	63	ks	26 ks	13 kg	26	

## Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	14ks/bm =(0,25 m2/bm)
Spotreba lepiacej a škárovacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Tehlový obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

