



Tehlovka STANDARD

Tenký obkladový pásik s rustikálnym tehlovým povrchom a jemne nepravidelným okrajom. Je určený na obklad fasád domov či efektnú dekoráciu vnútorných stien. Vďaka hrúbke iba 12 mm nachádza široké využitie pri aplikácii na zateplené fasády budov, ktorým dodáva nezameniteľný dizajnový vzhľad. Použitie interiéru aj exteriéru.


Rozmery výrobkov (mm)



Farebné prevedenie



F04 Mix (Piesková)



F01 Mix (Hnedá)



Rustik Mix (Tehlová)



F05 Mix (Oranžová)



F13 Mix (Vínová)



F30 Mix (Hnedo-červená)

* všetky farby je možné vyrobiť aj v čistom prevedení (bez mixu)

Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)			m. j.	balenie	hmotnosť balenia	max. hrúbka	hmotnosť/ m ²
	dĺžka	šírka	výška					
Obkladový prvok	213	-	64	m ²	0,9 m ²	15,5 kg	12 mm	± 18 kg/m ²
Rohový prvok	200	85	64	ks	24 ks	10 kg	12 mm	

* v priebehu roka 2026 prechádzame na nové balenie produktov. Do vypredania zásob môžu byť výrobky dodávané v pôvodnom balení.

Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	14ks/bm =(0,25 m ² /bm)
Spotreba lepiacej a škárovacej malty	5kg/ 1m ²
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m ²

1	Murivo
2	Tehlový obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

